LED LENSER® P5.2

Advanced Focus System®

LED	High End Power LED
Compri-mento	113 mm
Peso	79 g
Lúmen	Boost: — Power: 140 lm* Low Power:—
Pilha	1 x AA 1,5 V
Reserva de energia	4,2 Wh***
Autonomia	Boost: — Power: 5 h** Low Power: –
Alcance da luz	Boost: — Power: 120 m* Low Power: —

Dados técnicos

A nova LED LENSER® P5.2 é pequena, mais leve do que o seu modelo anterior (LED LENSER® P5) e para além disso substancialmente mais luminosa. Trabalha com uma pilha AA convencional, cuja tensão para o LED é aumentada. No *design* sempre atual são realçados nuances através do revestimento mate e um novo interruptor de pressão. Os *highlights* externos são complementados com porventura um dos melhores sistemas de focagem a nível mundial (Advanced Focus System) e a cómoda focagem com uma só mão (Speed Focus®).

Volume de fornecimento: 1 x pilha AA, correia de pulso, bolsa

Ref. N.° 9405
N.° Blister 9605

*Fluxo luminoso (lúmen) e alcance máximo da luz (metros) medidos no respetivo nível indicado na tabela ao ligar com uma pilhas alcalina nova. Trata-se de valores médios que, em certos casos, podem variar +/-15% de acordo com o chip e as pilhas.
** Autonomia média do nível indicado na tabela até um fluxo luminoso de 1 lúmen.
*** Valor calculado da capacidade em watt-hora (Wh). Este é válido para a(s) pilha(s) do respetivo artigo incluída(s) no volume de fornecimento ou, em caso de lanternas com acumulador(es), para o(s) acumulador(es) integrado(s) em estado de carga total.

LED LENSER® P5R.2

Advanced Focus System®

LED	High End Power LED
Compri-mento	117 mm
Peso	75 g
Lúmen	Boost: — Power: 270 lm* Low Power: 20 lm*
Pilha	1 x 14500 Li-Ion
Reserva de energia	2,6 Wh***
Autonomia	Boost: — Power: 4 h** Low Power: 12 h**
Alcance da luz	Boost: — Power: 240 m* Low Power: 50 m*

Dados técnicos

A LED LENSER® P5R recarregável conta-se entre as lanternas mais luminosas da sua classe. Na reedição como LED LENSER® P5R.2, brilha com um *design* aperfeiçoado, em que os valores interiores também estão em concordância. Ela é substancialmente mais luminosa do que o seu modelo anterior devido a um sistema de arrefecimento melhorado e um novo chip LED. O seu sistema de carga (Floating Charge System) já mais do que comprovado, trabalho virtualmente sem desgaste, sendo particularmente confortável.

Volume de fornecimento: 1 x 14500 Li-ion, estação de carga, Intelligent Clip, correia de pulso, manual de instruções, Smart Instruction Card

Ref. N.° 9405-R

*Fluxo luminoso (lúmen) e alcance máximo da luz (metros) medidos no respetivo nível indicado na tabela ao ligar com um acumulador com carga total. Trata-se de valores médios que, em certos casos, podem variar +/- 15% de acordo com o chip e o acumulador.
** Autonomia média do nível indicado na tabela até um fluxo luminoso de 1 lúmen.
*** Valor calculado da capacidade em watt-hora (Wh). Este é válido para a(s) pilha(s) do respetivo artigo incluída(s) no volume de fornecimento ou, em caso de lanternas com acumulador(es), para o(s) acumulador(es) integrado(s) em estado de carga total.

LED LENSER® P6.2

Advanced Focus System®

LED	High End Power LED
Compri-mento	163 mm
Peso	115 g
Lúmen	Boost: — Power: 200 lm* Low Power:—
Pilha	1 x AA 1,5 V
Reserva de energia	4,2 Wh***
Autonomia	Boost: — Power: 25 h** Low Power: –
Alcance da luz	Boost: — Power: 120 m* Low Power: —

Dados técnicos

Esguia, elegante, inovadora e fácil de utilizar. Esta lanterna está construída de tal forma que pode ser muito facilmente focada com uma só mão. A LED LENSER® P6.2 utiliza duas células *mignon* económicas e, apesar do seu baixo peso, convence através de uma luz branca extremamente luminosa. Um outro ponto a favor são os custos de funcionamento extremamente baixos.

Volume de fornecimento: 2 x pilhas AA, correia de pulso, bolsa de cinto

Ref. N.º 9406
N.º Blister 9606

* Fluxo luminoso (lúmen) e alcance máximo da luz (metros) medidos no nível de máxima luminosidade (ver tabela) ao ligar com um conjunto de pilhas alcalinas novo. Trata-se de valores médios que, em certos casos, podem variar +/-15% de acordo com o chip e as pilhas.
** Autonomia média até um fluxo luminoso de 1 lúmen.
*** Valor calculado da capacidade em watt-hora (Wh). Este é válido para a(s) pilha(s) do respetivo artigo incluída(s) no volume de fornecimento ou, em caso de lanternas com acumulador(es), para o(s) acumulador(es) integrado(s) em estado de carga total.

LED LENSER®
Creating New Worlds of Light

LED LENSER® P7.2

O nosso *bestseller* a nível mundial torna-se ainda melhor

Advanced Focus System®

LED	High End Power LED
Comprimento	130 mm
Peso	175 g
Lúmen	Boost: 320 lm* Power: 250 lm* Low Power 40 lm*
Pilhas	4 x AAA 1,5 V
Reserva de energia	7,2 Wh***
Autonomia	Boost: 2 h** Power: 4 h ** Low Power 50 h**
Alcance da luz	Boost: 260 m* Power: 220 m* Low Power 100 m*
Dados técnicos	

A LED LENSER® P7 o modelo mais vendido na série P e já fascinou milhões de utilizadores em todo o mundo. Com toda a justiça: trata-se de um allrounder prático que convence pela tecnologia indestrutível com durabilidade extrema. O seu Advanced Focus System patenteado****, com a confortável focagem com uma só mão (Speed Focus), pertence presumivelmente aos melhores sistemas de focagem a nível mundial e, graças à nova lente refletora, oferece uma imagem ainda mais homogénea.
Na reedição da LED LENSER® P7.2 aperfeiçoamos as suas vertentes mais fortes, e, para além disso, incorporamos sugestões dos nossos clientes: Um interruptor maior com perfil mais maneável permite a operação confortável mesmo com as luvas calçadas. A lente projetada de novo, um sistema arrefecimento aperfeiçoado, tecnologia LED mais recente e ergonomia melhorada são características que tornam a LED LENSER® P7.2 a melhor LED LENSER® P7 de todos os tempos.

Ref. N.º 9407

Volume de fornecimento: pilhas, correia de pulso, bolsa de cinto, manual

N.º Blister 9607

*Fluxo luminoso (lúmen) e alcance máximo da luz (metros) medidos no respetivo nível indicado na tabela ao ligar com um conjunto de pilhas alcalinas novas. Trata-se de valores médios que, em certos casos, podem variar +/-15% de acordo com o chip e as pilhas.
** Autonomia média do nível indicado na tabela até um fluxo luminoso de 1 lúmen.
*** Valor calculado da capacidade em watt-hora (Wh). Este é válido para a(s) pilha(s) do respetivo artigo incluída(s) no volume de fornecimento ou, em caso de lanternas com acumulador(es), para o(s) acumulador(es) integrado(s) em estado de carga total.
**** Patente EP 1880139; Patente US 7/461/960

LED LENSER® P14.2

Advanced Focus System®

LED	High End Power LED
Comprimento	197,1 mm
Peso	350 g
Lúmen	Boost: 350 lm* Power: 250 lm* Low Power: 50 lm*
Pilhas	4 x AA 1,5 V
Reserva de energia	16,8 Wh***
Autonomia	Boost: 3 h** Power: 5 h** Low Power: 40 h**
Alcance da luz	Boost: 270 m* Power: 230 m* Low Power: 100 m*

Dados técnicos

A nossa LED LENSER® P14.2 está equipada com uma lente refletora de 39 mm. Desta forma, alcança uma focagem que atravessa a noite com um feixe de luz altamente concentrado e extremamente nítido. Mas isso não é tudo: ao deslocar a cabeça da lanterna, o cone de luz expande-se de um feixe para um círculo de luz homogéneo e bem iluminado. A LED LENSER® P14.2 funciona com 4 células *mignon* alcalinas de preço acessível, definindo novos padrões no que diz respeito à economia.

Volume de fornecimento: 4 x pilhas AA, correia de pulso, bolsa de cinto, manual de instruções

Ref. N.º 9414
N.º Blister 9614

* Fluxo luminoso (lúmen) e alcance máximo da luz (metros) medidos no respetivo nível indicado na tabela ao ligar com um conjunto de pilhas alcalinas novas. Trata-se de valores médios que, em certos casos, podem variar +/-15% de acordo com o chip e as pilhas.
** Autonomia média do nível indicado na tabela até um fluxo luminoso de 1 lúmen.
*** Valor calculado da capacidade em watt-hora (Wh). Este é válido para a(s) pilha(s) nova(s) do respetivo artigo incluída(s) no volume de fornecimento

LED LENSER® P17.2

Advanced Focus System®

Dados técnicos	
LED	High End Power LED
Comprimento	306 mm
Peso	773 g
Lúmen	Boost: 450 lm* Power: 350 lm* Low Power: 50 lm*
Pilhas	3 x pilhas alcalinas D Cell
Reserva de energia	16,8 Wh***
Autonomia	Boost: 30 h** Power: 50 h** Low Power: 300 h**
Alcance da luz	Boost: 420 m* Power: 280 m* Low Power: 140 m*

Factores como a fonte de luz, a ótica e a utilização fácil unem-se em perfeita harmonia. As 3 pilhas monocelulares oferecem suficiente energia e uma autonomia surpreendentemente longa com custos reduzidos. O nosso interruptor gradual recém-desenvolvido proporciona uma luz extremamente forte ou reduzida, de modo que as lanternas podem ser utilizadas na proximidade e à distância, bem como para ocasiões de leitura sem encandeamento. Naturalmente que a LED LENSER® P17.2 está também equipada com a nossa ótica cientificamente desenvolvida, que define a nível mundial novos padrões na tecnologia de focagem.

Ref. N.º 9417
Blister Ref. N.º 9617

Volume de fornecimento: 3 x pilhas D Cell, correia de pulso e manual de instruções

* Fluxo luminoso (lúmen) e alcance máximo da luz (metros) medidos no respetivo nível indicado na tabela ao ligar com um conjunto de pilhas alcalinas novas. Trata-se de valores médios que, em certos casos, podem variar +/-15% de acordo com o chip e as pilhas.
** Autonomia média do nível indicado na tabela até um fluxo luminoso de 1 lúmen.
*** Valor calculado da capacidade em watt-hora (Wh). Este é válido para a(s) pilha(s) nova(s) do respetivo artigo incluída(s) no volume de fornecimento

Specials - NOVA Série P LED LENSER® (UPGRADE)

			Descrição detalhada
FOCAGEM	Advanced Focus System	P5.2 P5R.2 P6.2 P7.2 P14.2 P17.2	- O sistema de focagem patenteado pela Zweibrüder possibilita uma incomparável qualidade de focagem mediante a combinação de refletor e lente: - Cone de luz especialmente uniforme na área desfocada (sem anéis de sombra) - Até quase o dobro da luz no foco (em comparação com refletores convencionais) - Considerado um dos melhores sistemas de focagem a nível mundial para lanternas LED
	Speed Focus®	P5.2 P5R.2 P6.2 P7.2 P14.2 P17.2	- Focagem rápida mediante a deslocação da cabeça da lanterna com uma mão **Vantagens que os sistemas convencionais frequentemente não oferecem:** - É possível a alteração especialmente rápida do cone de luz - Utilização confortável com uma mão - Mecanismo de placa deslizante resistente
DYNAMIC SWITCH	3 níveis de iluminação	P7.2 P14.2 P17.2	O Dynamic Switch (nas P7.2, P14.2 e na P17.2) permite selecionar três níveis de iluminação. (Boost, Power, Low Power) **Vantagens:** - Modo sem encandeamento para a leitura de mapas - Comando através de um único interruptor de contacto. - Abrange todas as necessidades, desde aplicações simples a utilizações tácticas - Elevado valor utilitário
SISTEMA MODULAR	Estrutura modular	P5.2 P5R.2 P6.2 P7.2 P14.2 P17.2	A lanterna tem uma estrutura modular. **Vantagens:** - A estrutura modular facilita a manutenção e a limpeza - Em caso de danos, cada uma das peças pode ser facilmente substituída - Ecológica, uma vez que foi concebida para uma prolongada vida útil do produto
PARTICULARIDADES	Waterproof Level IPX4	todos os modelos	A lanterna está protegida contra salpicos de água por todos os lados.
	Frozen Black Coating	todos os modelos	O novo revestimento mate não tem apenas uma sensação agradável na mão, também aumenta a maneabilidade das lanternas, sendo para além disso particularmente durável.
	Coroa de furos vermelha translúcida	todos os modelos	Muitos dos nossos clientes sugeriram tornar translúcidos os furos na coroa. Assim reconhece-se que a lanterna ainda está ligada, mesmo quando for colocada ao contrário.
	Interruptor de *design* ergonómico	P5.2 P5R.2 P6.2 P7.2 P14.2	O diâmetro do interruptor é agora maior e torna a operação simples e confortável, mesmo com as luvas calçadas. Um interruptor maior com perfil mais maneável permite a operação confortável com as luvas calçadas.
	Ecológica	todos os modelos	Tecnologia LED energeticamente eficaz e diversos níveis de iluminação reduzem o consumo de energia. A manutenção simples garante além disso uma prolongada vida útil do produto
	Economia de custos	todos os modelos	A utilização de pilhas padrão económicas e disponíveis em qualquer local possibilita um funcionamento económico.
ACESSÓRIOS	Volume de fornecimento		**LED LENSER® P5.2** Pilhas, bolsa de cinto, correia de pulso e manual de instruções **LED LENSER® P5R.2** 1 x 14500 acumulador de iões de lítio, estação de carga, Intelligent Clip, correia de pulso, manual de instruções, Smart Instruction Card **LED LENSER® P6.2** Pilhas, bolsa de cinto, correia de pulso e manual de instruções **LED LENSER® P7.2** Pilhas, bolsa de cinto, correia de pulso e manual de instruções **LED LENSER® P14.2** Pilhas, bolsa de cinto, correia de pulso e manual de instruções **LED LENSER® P17.2** Pilhas, bolsa de cinto, correia de pulso e manual de instruções

Guia de vendas e pontos de argumentação - NOVA Série P LED LENSER® (UPGRADE)

MARKETING	Mensagem central	Os valores interiores da nossa nova série P.2 não ficam em nada atrás do seu *design* e da ergonomia. Não incorporámos nas lanternas apenas a tecnologia LED mais recente, como revimos todo o sistema de arrefecimento e o sistema ótico.
	Características exclusivas	As seguintes características tornam a nova série P da LED LENSER® especial: • O sistema de focagem (Advanced Focus System) com lenta refletora inovadora é presumivelmente um dos melhores sistemas de focagem a nível mundial. • A cómoda focagem com uma só mão (Speed Focus®) • A estrutura modular da lanterna facilita a sua manutenção e a limpeza. Em caso de danos, é possível trocar os componentes individuais de forma especialmente rápida e simples. • O interruptor gradual (Dynamic Switch) das P7.2, P14.2 e da P17.2, para além da intensidade luminosa máxima, também permite regular luz que não encandeia para ler mapas ou trabalhar a curtas distâncias. (3 níveis; Boost, Power, Low Power) • Amigas do utilizador: todos os níveis de iluminação são controlados com um dedo através de um interruptor. • A nova série P.2 é utilizada a nível mundial por serviços de segurança, polícias e forças de salvamento e tem comprovado a sua eficácia no dia-a-dia destes utilizadores.
	Key Selling Points	1. Os *allrounder* entre as lanternas 2. Desempenho avançado graças à eficiência 3. Novas características de *design* inconfundíveis: interruptor de *design* ergonómico e coroa de furos vermelha translúcida 4. "Frozen black" Coating (novo revestimento mate para maneabilidade melhorada e resistência à abrasão) 5. Caixa em metal resistente 6. Mais potência luminosa graças ao novo chip LED 7. Lente refletora projetada de novo 8. Advanced Focus System (AFS) 9. Speed Focus® (focagem com uma só mão)
	Preço de venda recomendado em Euros	LED LENSER® P5.2 PVR 39,90 € LED LENSER® P5R.2 PVR 99,90 € LED LENSER® P6.2 PVR 39,90 € LED LENSER® P7.2 PVR 69,90 € LED LENSER® P14.2 PVR 79,90 € LED LENSER® P17.2 PVR 89,90 €
ASSISTÊNCIA	Investimento num sistema	Uma LED LENSER® não é apenas uma simples lanterna de bolso LED. Graças a uma diversidade de acessórios práticos e profissionais, o âmbito de aplicação das nossas lanternas é grandemente ampliado. Aqui sublinhamos novamente o nosso princípio: Lanternas de profissionais para profissionais!
	Valioso investimento	O nosso controlo e garantia de qualidade permanentes fortaleceram a marca LED LENSER® e os seus produtos, tornando-os mundialmente conhecidos. A utilização de materiais de alta qualidade e a produção num sistema otimizado asseguram a fiabilidade e estabilidade de valores durante anos.
	Qualidade e assistência	Em caso de reparação, a estrutura modular das lanternas LED LENSER® reduz consideravelmente os custos de reparação. A disponibilidade de peças sobressalentes ao longo dos anos e a linha de assistência técnica e de manutenção dos nossos produtos alicerçam as elevadas exigências colocadas ao serviço de apoio ao cliente. Uma equipa de vendas constituída por mais de 30 colaboradores no serviço interno e externo está completamente à sua disposição.
	VOCÊ é importante para nós!	Através do nosso conceito de marketing implementado de forma consistente, pode desfrutar das vantagens de pré-visualização e pré-encomenda com vários meses de antecipação enquanto retalhista especializado. Pode obter mais detalhes através do nosso serviço externo e do serviço de apoio ao cliente.

Specials - NOVA Série P LED LENSER® (UPGRADE) Acessórios disponíveis opcionalmente

			Descrição detalhada	
ACESSÓRIOS		P5.2	Ref.: 0315 Ref.: 0362 Ref.: 0337 Ref.: 7799-PT5	Intelligent Clip (clipe para o cinto, roda em 360°) Universal Mounting System (suporte universal) Safety Bag 5 (bolsa de cinto) Universal Mounting Bracket 18, ø 18 mm
		P5R.2	Ref.: 0315 Ref.: 0362 Ref.: 0337 Ref.: 0380 Ref.: 0381 Ref.: 7703 Ref.: 7799-PT5	Intelligent Clip (clipe para o cinto, roda em 360°) Universal Mounting System (suporte universal) Safety Bag 5 (bolsa de cinto) USB-Car Charger, carregador com ligação USB (sem cabo) Floating Charge System, estação de carga magnética Acumulador de iões de lítio ICR 14500 (acumulador de reserva) Universal Mounting Bracket 18, ø 18 mm
		P6.2	Ref.: 0315 Ref.: 0335 Ref.: 7799-PT5 Ref.: 0362	Intelligent Clip (clipe para o cinto, roda em 360°) Safety Bag P6 (bolsa de cinto) Universal Mounting Bracket 18, ø 18 mm Universal Mounting System (suporte universal)
		P7.2	Ref.: 0039 Ref.: 0040 Ref.: 0313 Ref.: 0313-F Ref.: 0317 Ref.: 0333 Ref.: 7799-PT Ref.: 0362 Ref.: 0361	Intelligent Filter Set (4 pç.) com Holster (bolsa de cinto com filtros de cor) Signal Cone, tampa de sinalização, vermelha ø 37 mm, comprimento 202 mm Roll Protection (proteção contra rolamento) Roll Protection + Filter Set (conjunto de 4 filtros com proteção contra rolamento) Intelligent Clip (clipe para o cinto, roda em 360°) Safety Bag 7 (bolsa de cinto) Universal Mounting Bracket 25, ø 28 mm Universal Mounting System (sistema de fixação) Remote Switch P (comutador à distância por cabo)
		P14.2	Ref.: 7478 Ref.: 0318 Ref.: 0334 Ref.: 0362	Signal Cone, tampa de sinalização, vermelha ø 47 mm, comprimento 230 mm Intelligent Clip (clipe para o cinto, roda em 360°) Safety Bag P14 (bolsa de cinto) Universal Mounting System (sistema de fixação)
		P17.2	Ref.: 0311 Ref.: 0319	Tripod Fastener X, porta-tripé Intelligent Clip (clipe para o cinto, roda em 360°)

Características técnicas do produtoem comparação

Specials - NOVA Série P LED LENSER® (UPGRADE)

DADOS TÉCNICOS	P5.2	P5R.2	P6.2	P7.2	P14.2	P17.2
LED	High End Power LED	High End Power LED	High End Power LED	High End Power LED	High End Power LED	High End Power LED
Comprimento	113 mm	117 mm	163 mm	130 mm	197 mm	306 mm
Peso	79 g	77 g	116 g	175 g	357 g	773 g
Fluxo luminoso	140 lm* (Power)	270 lm* (Power)	200 lm* (Power)	320 lm* (Boost)	350 lm* (Boost)	450 lm* (Boost)
Autonomia	5 h** (Power)	12 h** (Low Power)	25 h** (Power)	50 h** (Low Power)	40 h** (Low Power)	300 h** (Low Power)
Alcance da luz	120 m* (Power)	240 m* (Power)	120 m* (Power)	260 m* (Boost)	270 m* (Boost)	420 m* (Boost)
Pilhas	1 x AA 1,5 V	1 x AA Li-Ion 3,7 V	2 x AA 1,5 V	4 x AAA 1,5 V	4 x AA 1,5 V	3 x D
Reserva de energia	4,2 Wh***	2,6 Wh***	8,4 Wh***	7,2 Wh***	16,8 Wh***	90 Wh***
FEATURES						
Advanced Focus System (AFS)	√	√	√	√	√	√
Dynamic Switch (DS)	-	-	-	√	√	√
Speed Focus (SF)	√	√	√	√	√	√
Recarregáveis	-	√	-	-	-	-
REF. N.º CAIXA DE OFERTA	9405	9405-R	9406	9407	9414	9417
REF. N.º BLISTER	9605	9605-R	9606	9607	9614	9617

* Fluxo luminoso (lúmen) e alcance máximo da luz (metros) medidos no respetivo nível indicado na tabela ao ligar com um conjunto de pilhas alcalinas novas ou um acumulador com carga total. Trata-se de valores médios que, em certos casos, podem variar +/-15% de acordo com o chip e as pilhas/acumulador.
** Autonomia média do nível indicado na tabela até um fluxo luminoso de 1 lúmen.
*** Valor calculado da capacidade em watt-hora (Wh). Este é válido para a(s) pilha(s) do respetivo artigo incluída(s) no volume de fornecimento ou, em caso de lanternas com acumulador(es), para o(s) acumulador(es) integrado(s) em estado de carga total.

Características técnicas do produto em comparação com os modelos anteriores

	LED LENSER® **P5.2**	LED LENSER® **P5**
Lúmen*	**140 lm** Power **(+ 33%)**	**105 lm** Power
Autonomia**	**5 h** Power **(+ 67%)**	**3 h** Power
Alcance da luz*	**120 m** Power	**130 m** Power
Peso	**80 g**	**77 g**

	LED LENSER® **P5R.2**	LED LENSER® **P5R**
Lúmen*	**270 lm** Power **(+ 29 %)** **20 lm** Low Power	**210 lm** Power
Autonomia**	**4 h** Power **12 h** Low Power	**7 h** Low Power
Alcance da luz*	**240 m** Power **(+ 26 %)** **50 m** Low Power	**190 m** Power
Peso	**75 g (- 2,5 %)**	**77 g**

	LED LENSER® **P6.2**	LED LENSER® **P6**
Lúmen*	**200 lm** Power **(+ 54 %)**	**130 lm** Power
Autonomia**	**25 h** Power **(+ 213 %)**	**8 h** Power
Alcance da luz*	**120 m** Power	**145 m** Power
Peso	**115 g (- 4,2 %)**	**120 g**

	LED LENSER® **P7.2**	LED LENSER® **P7**
Lúmen*	**320 lm** Boost **(+ 60 %)** **250 lm** Power **40 lm** Low Power	**200 lm** Power
Autonomia**	**2 h** Boost **4 h** Power **50 h** Low Power	**64 h** Power
Alcance da luz*	**260 m** Boost **(+ 23 %)** **220 m** Power **100 m** Low Power	**210 m** Power
Peso	**175 g (- 8 %)**	**190 g**

	LED LENSER® **P14.2**	LED LENSER® **P14**
Lúmen*	**350 lm** Boost **(+ 67 %)** **250 lm** Power **50 lm** Low Power	**210 lm** Power
Autonomia**	**3 h** Boost **5 h** Power **40 h** Low Power	**84 h** Power
Alcance da luz*	**270 m** Boost **230 m** Power **100 m** Low Power	**280 m** Power
Peso	**350 g (- 5,5 %)**	**371 g**

	LED LENSER® **P17.2**	LED LENSER® **P17**
Lúmen*	**450 lm** Boost **(+ 105 %)** **350 lm** Power **50 lm** Low Power	**220 lm** Power
Autonomia**	**30 h** Boost **50 h** Power **300 h** Low Power	**480 h** Power
Alcance da luz*	**420 m** Boost **(+ 27 %)** **280 m** Power **140 m** Low Power	**330 m** Power
Peso	**775 g (- 8,8 %)**	**850 g**

* Fluxo luminoso (lúmen) e alcance máximo da luz (metros) medidos no respetivo nível indicado na tabela ao ligar com um conjunto de pilhas alcalinas novas ou um acumulador com carga total. Trata-se de valores médios que, em certos casos, podem variar +/-15% de acordo com o chip e as pilhas/acumulador.

** Autonomia média do nível indicado na tabela até um fluxo luminoso de 1 lúmen.

*** Valor calculado da capacidade em watt-hora (Wh). Este é válido para a(s) pilha(s) do respetivo artigo incluída(s) no volume de fornecimento ou, em caso de lanternas com acumulador(es), para o(s) acumulador(es) integrado(s) em estado de carga total.